



"MERICID 5010.20/30-00"

MÖÖBLILAKK



ÜHEKOMPONENTNE KATALÜÜTLAKK

Kasutusvaldkond	Kiiresti kuivav, hästi lihvitav krunt-ja pinnalakk, ilma aromaatsete lisanditeta. Toode täidab E1-normi DIN 55 666, formaldehüüdisaldus ei ületa 0,12 mg/m ³ õhus. Sobib lakkida mööbel, ukсед ja puitpinnad.
Eeltöö	Lakitav pind peab olema kuiv ja puhas. Lakkimise ja laki kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja laki temperatuur üle +15C ja õhu suhteline niiskus peab olema all 70%. Puitpind tuleb lihvida lihvpaberiga nr. 150 - 240. Krunditud pinnad lihvi lihvimispaberiga nr. 240 - 600. Eemalda lihvimistolm enne lakkimist.
Lakkimine	Sega lakki hoolikalt enne kasutamist. Vedelda lakki vedeldiga "Solvepur 1010, 1040" vajaliku viskoossuseni. Valumasina kautamisel lakki ei lahjendata. Kui kasutate lakisegu järgmisel päeval, tuleb segada juurde sama kogus värsket lakisegu. Segamiseks mitte kasutada rauast nõusid, vaid ainult plast-, email- või happekindlaid terasnõusid. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks!!!
Sideaine	formaldehüüd-ja alküüdvaik, nitrotselüloos
Kuivjääk, %	26 - 31
Viskoossus, V3-4 mm	40 - 45 / tööviskoossus 25 - 30 sek.
Tihedus	0,95-0,98 kg/L
Läike, 60 Gardner	Mericid 5010.20-00 - poolmatt, Mericid 5010.30-00 - poolläikiv
Töövahendid	Kõrgsurvepihusti (soovitatav düüsi suurus 1,5 - 2 mm, ja düüsirõhk 2,5 - 3,5 bar). Töövahendid puhastada nitrolahustiga või "Solvepur 1010,1040".
Kulu	110 - 120 g/m ² , maksimaalne 250 - 300 g/m ²
Kuvamisaeg	puutekuiv: 15 - 20 min, Lihvimiskuiv: 1,5 - 2 tundi, pakkimiskuiv: 12 - 24 tundi
Säilitamine	2 aasta. Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis hästi ventileeritavas jahedas kohas temperatuuril < 30C. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.
LOÜ sisaldus	EÜ LOÜ direktiiv EC 88/379/EEC и 2004/42/EC (alaliik A/i) ,sisalduse piirväärtused 500 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutamiskõlblik lakk on 620 g/L. Toode täidab DIN EN 12720, 1B, EN71/3.
Ohutusnõuded	  Ettevaatust! Sisaldab butüülatsetaati, atsetooni ja isobutanolit. Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendeid. Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. Mitte suitsetada. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuga jooksva veega. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijäätme kehtiva piirkondliku jäätmesaadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti. Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kui jäägid on suunatud olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti.
Pakend	25 L; 180 L