



"PURIDECK PROF 6020-10

2K PU-PARKETT-JA TREPPILAKK



KAHEKOMPONENTNE POLÜURETAANLAKK

Kasutusvaldkond	Kiiresti kuivav, valguskindel, väga kõrge keemilise ja mehhaanilise koormusega kahekomponentne polüuretaanlakk. Ei sisalda formaldehüüde. Sobib lakkida parkett, treppid, mööbel, ukсед ja puitpinnad.
Eeltöö	Lakitav pind peab olema kuiv ja puhas. Lakkimise ja laki kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja laki temperatuur üle +15C ja õhu suhteline niiskus peab olema all 70%. Puitpind tuleb lihvida lihvida lihvpaberiga nr. 150 - 240. Krunditud pinnad lihvi lihvimispaberiga nr. 240 - 600. Eemalda lihvimistolm enne lakkimist.
Lakkimine	Sega lakki hoolikalt enne kasutamist. Lisada 10 mahu -% kõvendit "Solvepur HR 1000" ja segada uuesti läbi. Vedelda lakki vedeldiga "Solvepur 1020" vajaliku viskoossuseni. Valumasina kautamisel lakki ei lahjendata. Töötlemisaeg on 8 tundi. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks!!!
Sideaine	akrülaatvaik, polyol
Kuivjäak, %	26 - 28, ilma kõvendi
Viskoossus, V3-4 mm	40 - 45 / tööviskoossus 25 - 30 sek.
Tihedus	0,95-0,98 kg/L
Läike, 60 Gardner	"Purideck 6020.10-10" - matt; "Purideck 6020.20-10" - poolmatt; "Purideck 6020.30-10" - poolläikiv
Segamissuhe ja töötlemisaeg	100 mahuosa "Purideck 6020-10" ja 10 mahuosa kõvendi "Purideck HR 1000" 8 tundi
Töövahendid	Kõrgsurvepihusti (soovitatav düüsi suurus 1,5 - 2 mm, ja düüsirõhk 2,5 - 3,5 bar). Töövahendid puhastada nitrolahustiga või "Solvepur 1010,1020".
Kulu	110 - 150 g/m ² , maksimaalne 250 - 300 g/m ²
Kuvamisaeg	puutekuiv: 15 - 20 min, Lihvimiskuiv: 1,5 - 2 tundi, pakkimiskuiv: 12 - 16 tundi
Säilitamine	2 aasta. Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis hästi ventileeritavas jahedas kohas temperatuuril < 30C. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, lekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.
LOÜ sisaldus	Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutamiskvaliteetlakkis on 620 g/L. Toode täidab DIN EN 12720, 1B, EN71/3.
Ohutusnõuded	  <p>Ettevaatust!</p> <p>Sisaldab butüülatsetaati, isopropüülatsetaati. Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendeid. Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/lekidest/kuumadest pindadest. Mitte suitsetada. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuta jooksul ettevaatlikult veega.</p> <p>Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijäätke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti. Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti.</p>
Pakend	5 L; 25 L