

"FARBKRYL ISOLATOR"

АКРИЛОВАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ КРАСКА



- **изолирует пятна никотина, сажи**
- **отличная укрывистость**
- **быстро высыхает**
- **долговечное покрытие**
- **матовая поверхность**

водоразбавимая акриловая изолирующая краска

Сфера применения	Водоразбавляемая, глубококоматовая, акриловая грунтовочная краска "Farbekryl Isolator" применяется для окраски ранее окрашенных загрязненных поверхностей: бетонных, оштукатуренных и поверхностей строительных плит, которые не могут быть очищены перед нанесением финишного покрытия. Для стен и потолков, а также для дверей, рам и других предметов интерьера в сухих и влажных помещениях. Эффективно изолирует пятна протечек, никотина, сажи, не допуская их проявления на поверхности. Не содержит органических растворителей и практически без запаха.
Подготовка поверхности	Основание должно быть чистым, твердым, сухим и прочным. Разделительные вещества, такие как мел, известь, отслаивающиеся лакокрасочные покрытия тщательно удалить и вымыть 3-5% раствором соды. Места, пораженные плесенью, очистить щеткой или скребком и обработать составом "Solveoil Wash Clean". Металлические поверхности очистить от ржавчины и загрунтовать антикоррозийным грунтом. Новые бетонные конструкции, вновь оштукатуренные поверхности перед покраской рекомендуем выдержать один отопительный сезон.
Применение	Перед применением краску тщательно перемешать. В случае необходимости разбавить водой, но не более 5%. Нанести на подготовленную поверхность кистью или валиком 1 - 2 слоя. Работать при температуре не ниже +5°C. Не наносить на замерзшее основание. Избегать окраски при высокой температуре воздуха и поверхности, под прямыми солнечными лучами, а также во время дождя и тумана. Окончательную износостойкость покрытие приобретает примерно через 2 недели.
Связующее вещество	акриловая смола
Сухой остаток, %	54 - 56
Вязкость, RVT 5/20	10000-12000 mPa*s
Плотность	1,25-1,30 кг/м
Блеск, 60° Gardner	3 - 4, глубококоматовый
Рабочие инструменты	Кисть, валик или безвоздушный распылитель. По окончании работ инструменты промыть водой.
Расход	6 - 10 м ² /л (зависит от шероховатости и впитывающей способности основания)
Время высыхания	Первый слой через 2 - 4 часа, второй - через 8- 12 часов.
Хранение	Гарантийный срок хранения - 2 года. Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре +5... +30°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Содержание ЛОВ Меры предосторожности	Данный продукт соответствует директиве ЕС 88/379/ЕЕС и 2004/42/ЕС. Группа А/с, предельное содержание ЛОВ составляет 40 г/л. Максимальное содержание ЛОВ в данном продукте 0 г/л. В соответствии с Регламентом по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей № 1272/2008 (Регламент CLP), данная продукция не классифицируется как опасная. Держать в месте, недоступном для детей. Избегать попадания на кожу. Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. При работе следовать общим правилам гигиены труда. Для очистки загрязненной поверхности и предметов использовать воду. Не использованную краску утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Упаковка	1 л; 5 л; 10 л