



- **готов к применению**
- **создает сцепляющий адгезионный слой**
- **для сложных, не впитывающих оснований**
- **под тяжелые смеси и керамическую плитку**



## грунтовка адгезионная с минеральным наполнителем

Сфера применения	Грунтовка адгезионная "Nakkekontakt" предназначена для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований: монолитного бетона, массивных бетонных потолков, бетонных блоков. Используется перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и т.п. штукатурок внутри и снаружи помещений, а также для обработки покрытий из керамической плитки, перед укладкой новой плитки или перед нанесением выравнивающих штукатурок. Создает равномерно-шероховатую поверхность для нанесения тяжелых штукатурок и шпаклевок, керамической плитки и клеящих смесей.
Подготовка поверхности	Основание должно быть чистым, твердым, сухим и прочным. Разделительные вещества, такие как мел, известь, отслаивающиеся лакокрасочные покрытия тщательно удалить и вымыть 3-5% раствором соды. Места, пораженные плесенью, очистить щеткой или скребком и обработать составом Solveoil Wash Clean. Металлические поверхности очистить от ржавчины и загрунтовать антикоррозийным грунтом.
Применение	Перед применением грунтовку тщательно перемешать. В случае необходимости разбавить водой, но не более 5%. Нанести на подготовленную поверхность кистью или валиком 1 - 2 слоя. Работать при температуре не ниже +5С. Не наносить на замерзшее основание. Избегать грунтования при высокой температуре воздуха и поверхности, под прямыми солнечными лучами, а также во время дождя и тумана. Штукатурку и другие материалы наносить после полного высыхания грунта. После высыхания грунта до начала штукатурных работ не допускать попадания пыли на обработанную поверхность.
Связующее вещество	SBR-латекс
Сухой остаток, %	66 - 70
Вязкость, RVT 5/20	8000-14000 mPa*s
Плотность	1,35-1,40 кг/м
Цвет	светло-розовый
Рабочие инструменты	Кисть или валик. По окончании работ инструменты промыть водой.
Расход	350 г/м2
Время высыхания	3 - 6 часов.
Хранение	Гарантийный срок хранения - 2 года. Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре +5...+30С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Содержание ЛОВ	<p>Данный продукт соответствует директиве ЕС 88/379/ЕЕС и 2004/42/ЕС. Группа A/g, предельное содержание ЛОВ составляет 30 г/л. Максимальное содержание ЛОВ в данном продукте 5 г/л. В соответствии с Регламентом по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей № 1272/2008 (Регламент CLP), данная продукция не классифицируется как опасная. Хранить в месте, недоступном для детей. Следовать общим правилам гигиены труда. При попадании в глаза в глаза промыть большим количеством воды. Для предотвращения несчастных случаев рекомендуется использовать элементарные средства индивидуальной защиты.</p> <p>Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Для очистки загрязненной поверхности и предметов использовать воду. Не использованную грунтовку утилизировать как обычный отход.</p>
Меры предосторожности	
Упаковка	1 л/1.2 кг; 2,5 л/3 кг; 5 л/6 кг; 10 л/12 кг