

NATUR F

КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВА



- образует гидрофобную поверхность
- защищает древесину от влаги
- быстро высыхает
- образует эластичное покрытие
- матовая поверхность



масляно-акриловая краска для дерева

Сфера применения	Водоразбавляемая матовая масляно-акриловая краска "Natur F" для наружной и внутренней окраски деревянных поверхностей, ДСП и ДВП и т.д. Подходит также для загрунтованных металлических поверхностей внутри помещений. Образует прочную, водоотталкивающую и хорошо моющуюся гладкую поверхность. Не содержит органических растворителей и практически без запаха. После высыхания образует эластичную пленку, которая не трескается и не отшелушивается. Содержит вещества, защищающие древесину от вредных атмосферных воздействий, плесневения и гниения.
Подготовка поверхности	Основание должно быть чистым, твердым, сухим и прочным. Разделительные вещества, такие как мел, известь, отслаивающиеся лакокрасочные покрытия тщательно удалить и вымыть 3-5% раствором соды. Места, пораженные плесенью, очистить щеткой или скребком и обработать составом Solveoil Wash Clean. Неокрашенные поверхности следует предварительно обработать дерево-защитными грунтовками. Металлические поверхности очистить от ржавчины и загрунтовать антикоррозийным грунтом.
Применение	Перед применением краску тщательно перемешать. В случае необходимости разбавить водой, но не более 5%. Нанести на подготовленную поверхность кистью или валиком 1 - 2 слоя. Работать при температуре не ниже +5С. Не наносить на замерзшее основание. Избегать окраски при высокой температуре воздуха и поверхности, под прямыми солнечными лучами, а также во время дождя и тумана. Окончательную износостойкость покрытие приобретает примерно через 2 недели.
Связующее вещество	алкидная эмульсия, акриловая дисперсия
Сухой остаток, %	54 - 56
Вязкость, RVT 5/20	10000-12000 mPa*s
Плотность	1,20-1,25 кг/м
Блеск, 60 Gardner	10 - 12, матовый
Рабочие инструменты	Кисть, валик или безвоздушный распылитель. По окончании работ инструменты промыть водой.
Расход	4 - 6 м2/л (пиленая доска), 8 - 10 м2/л (струганая доска)
Время высыхания	Первый слой через 2 - 4 часа, второй - через 10 - 12 часов.
Хранение	Гарантийный срок хранения - 2 года. Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре +5...+30С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Содержание ЛОВ Меры предосторожности	Данный продукт соответствует директиве ЕС 88/379/ЕЕС и 2004/42/ЕС. Группа A/d, предельное содержание ЛОВ составляет 130 г/л. Максимальное содержание ЛОВ в данном продукте 30 г/л. В соответствии с Регламентом по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей № 1272/2008 (Регламент CLP), данная продукция не классифицируется как опасная. Содержит кобальтовую соль 2-этил-гексановой кислоты и 2-п-октил-4-изотиазол-3-он. Может вызвать аллергическую реакцию. Держать в месте, недоступном для детей. Избегать попадания на кожу. Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. При работе следовать общим правилам гигиены труда. Для очистки загрязненной поверхности и предметов использовать воду. Не использованную краску утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Упаковка	1 л; 2,5 л; 5 л; 10 л