"SOLVECOLOR SL" спиртовой бейц

- **готов к применению**
- **на спиртовой основе**
- **быстросохнущий**
- **с рустикальным эффектом**

	спиртовая морилка для отделки мебели и интерьеров
Сфера применения	Бейц (морилка) " Solvecolor SL" - быстросохнущий, не поднимающий ворса древесины, краситель на спиртовой основе. Используется для внутренней отделки все пород древесины. Особенно подходит для окрашивания дуба и ясеня. Создает хорошо выравнивающий, глубоко проникающий, а также рустикальный эффект. Последующая отделка древесины может осуществляться всеми видами лаков: НЦ, ПУ, УПЕ, кислотного отверждения, акриловыми и алкидными. Только для промышленного и профессионального использования!!!!
Подготовка поверхности	Основание должно быть чистым, твердым, сухим и прочным. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и морилки во время нанесения и сушки должна быть выше + 15С и относительная влажность воздуха ниже 70%.
Применение	Перед применением бейц (морилку) тщательно перемешать. Морилка готова к применению без разбавления. В случае необходимости разбавить растворителями "Solvecolor L". Базисный или эталонный тон при этом станет светлее. Нанести на подготовленную поверхность пульверизатором, кистью или тампоном в 1 - 2 слоя. Цвет морилки зависит от метода нанесения, поэтому цвет и его интенсивность рекомендуется предварительно проверить на небольшом участке. Окончательный цвет зависит также от типа покрывного лака. Все цвета морилки могут смешиваться друг с другом.
Связующее вещество	поливинилбутурал
Сухой остаток, %	1 - 10 в зависимости от цвета
Вязкость, ВЗ-4 мм	10 - 15 сек.
Плотность	0,87-0,93 кг/л
Цвет	согласно карте цветов Р
Рабочие инструменты	Пульверизатор,кисть или тампон. По окончании работ инструменты промыть спиртом или растворителем 646.
Расход	10 - 20 м2/л
Время высыхания	20 - 30 минут.
Хранение	Гарантийный срок хранения - 3 года. Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре +5... +30 С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Содержание ЛОВ	Данный продукт соответствует директиве ЕС 88/379/ЕЕС и 2004/42/ЕС. Группа А/f, предельное содержание ЛОВ составляет 700 г/л. Максимальное содержание ЛОВ в данном продукте 800 г/л.
Меры предосторожности	**Осторожно!** Опасно. Содержит метоксипропанол. Легко воспламеняющая жидкость и пар. Избегать вдыхания паров и аэрозоля. Может вызвать сонливость или головокружение. Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Держать в месте, недоступном для детей. Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течении нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или врачу. Не вызывать рвоту. Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Упаковку, сухие обычные и опасные жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Упаковка	0,5 л; 1 л; 3 л; 5 л; 10 л; 25 л

VEKKER OÜ Kopli 103, 11712 Tallinn, Estonia Tel.: +372 6 102 337 Fax: +372 6 102 737 info@vekker.ee