

"SOLVECRYL TRAFFIC"

КРАСКА ДЛЯ РАЗМЕТКИ ДОРОГ



ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ КРАСКА ДЛЯ РАЗМЕТКИ ДОРОГ

Сфера применения	Однокомпонентная, быстросохнущая акриловая краска холодной сушки для разметки дорожных покрытий. Краска обладает хорошей укрывистостью, высокой водо- и солестойкостью, стойкостью к истиранию и атмосферным воздействиям. Образует прочное и эластичное утолщенное покрытие. Содержит минимальное количество растворителя - не более 25%. Имеет прекрасную адгезию к асфальту и бетону.
Подготовка поверхности	Основание должно быть чистым, твердым, сухим и прочным. Температура материала и дорожного основания не должна быть ниже +10 С.
Применение	Перед применением краску тщательно перемешать. В случае необходимости разбавить краску до необходимой вязкости растворителями "Solvepur 1070, 1080" или бутилацетатом, но не более 10%. Нанести на подготовленную поверхность безвоздушным распылителем в 2 - 3 слоя. При нанесении наливной машиной краску не разбавлять. Рекомендуемая толщина наносимого слоя краски - не менее 400 мкм. Для улучшения светоотражающих свойств рекомендуется использование стеклянных микрошариков.
Связующее вещество	модифицированная акриловая смола
Сухой остаток, %	57 - 65
Вязкость, ВЗ-6 мм,сек	40 - 55 / рабочая вязкость 25 - 30 сек.
Плотность	1,55-1,65 кг/л
Цвет	белый, желтый, синий, зеленый
Рабочие инструменты	Безвоздушный распылитель (размер форсунок 1,8 - 2,6мм., давление 2,5-3,5 бар), наливная машина. По окончании работ инструменты промыть нитрорастворителем или растворителем "Solvepur 1070, 1080".
Расход	0,40 мм: 500 - 600 г/м ² ; 0,60 мм: 800 - 900 г/м ²
Время высыхания	толщина мокрой плёнки 0,30 мм: 15 - 20 минут; толщина мокрой плёнки 0,50 мм : 30 - 40 минут.
Хранение	Гарантийный срок хранения - 2 года. Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре +5...+30С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Содержание ЛОВ	Продукт соответствует директиве ЕС 88/379/ЕЕС и 2004/42/ЕС, группа A/i, предельное содержание ЛОВ составляет 500 г/л. Максимальное содержание ЛОВ в данном продукте составляет 400 г/л.
Меры предосторожности	  Осторожно! <p>Опасно. Содержит ацетон. Легко воспламеняющаяся жидкость и пар. Вызывает серьезное раздражение глаз. Может вызвать сонливость или головокружение. Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Держать в месте, недоступном для детей. Хранить емкости плотно закрытыми в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Хранить вдали от источников возгорания. Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течении нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или врачу. Не вызывать рвоту.</p> <p>Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Упаковку, сухие обычные и опасные жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.</p>
Упаковка	25 / 30 кг; 300 кг