

"STYROFIX"

КЛЕЙ ДЛЯ ПОТОЛОЧНЫХ ПЛИТОК



- **готов к применению**
- **водоразбавляемый**
- **высокая прочность склеивания**
- **хорошая начальная адгезия**



универсальный клей для потолочных плиток

Сфера применения	Высокоэффективный универсальный, тиксотропный клей "Styrofix" предназначен для приклеивания потолочных покрытий на основе вспененного полистирола (пенопласта) на бетон, гипсокартон, древесину, ДВП, ДСП, на окрашенные водоразбавляемыми и алкидными красками в помещениях с нормальной влажностью.
Подготовка поверхности	Основание должно быть чистым, твердым, сухим и прочным. Разделительные вещества, такие как мел, известь, отслаивающиеся лакокрасочные покрытия тщательно удалить и вымыть 3-5% раствором соды. Места, пораженные плесенью, очистить щеткой или скребком и обработать составом "Solveoil Wash Clean". Металлические поверхности очистить от ржавчины и загрунтовать антикоррозийным грунтом. Выбоины и трещины зашпательовать подходящим составом. Пористые и пылящие поверхности загрунтовать влагоизолятором "Tavaline" или грунтовкой глубокого проникновения "Farbekryl F TG".
Применение	Клей нанести на поверхность зубчатым шпателем по площади до 2 м ² полосами шириной 10 - 15 см. При малой площади соприкосновения склеиваемых поверхностей рекомендуем нанести тонкий слой на плитку. Приклеить в течении 10 минут и зафиксировать.
Связующее вещество	поливинилацетатная и акриловая дисперсия
Сухой остаток, %	60 - 65
Вязкость, RVT 6/20	35000-50000 mPa*s
Плотность	1,30-1,35 кг/м
Цвет	белый
Рабочие инструменты	Зубчатый шпатель, кисть. По окончании работ инструменты промыть водой.
Расход	3 - 5 м ² /л
Время высыхания	6 - 24 часа.
Хранение	Гарантийный срок хранения - 2 года. Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре +5...+30°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Содержание ЛОВ	В соответствии с Регламентом по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей № 1272/2008 (Регламент CLP), данная продукция не классифицируется как опасная. Хранить в месте, недоступном для детей. Следовать общим правилам гигиены труда. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Для предотвращения несчастных случаев рекомендуется использовать элементарные средства индивидуальной защиты.
Меры предосторожности	Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Для очистки загрязненной поверхности и предметов использовать воду. Не использованный клей утилизировать как обычный отход.
Упаковка	1 л; 2,5 л