

КРАСКА ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ



- полуглянцевая
- водоразбавляемая
- не стекающая
- хорошая укрывистость



водоразбавляемая алкидная краска для окон и дверей

Сфера применения	Водоразбавляемая полуглянцевая алкидная эмаль для наружной и внутренней окраски деревянных оконных рам и переплетов, дверей, дверных рам, наличников, а также других новых или ранее окрашенных деревянных поверхностей, ДСП и ДВП и т.д. Подходит также для загрунтованных металлических поверхностей внутри помещений. Образует прочную, водоотталкивающую и хорошо моющуюся гладкую поверхность. Не содержит органических растворителей и практически без запаха.
Подготовка поверхности	Основание должно быть чистым, твердым, сухим и прочным. Разделительные вещества, такие как мел, известь, отслаивающиеся лакокрасочные покрытия тщательно удалить и вымыть 3-5% раствором соды. Места, пораженные плесенью, очистить щеткой или скребком и обработать составом Solveoil Wash Clean. Неокрашенные поверхности следует предварительно обработать дерево-защитными грунтовками. Металлические поверхности очистить от ржавчины и загрунтовать антикоррозийным грунтом.
Применение	Перед применением краску тщательно перемешать. В случае необходимости разбавить водой, но не более 5%. Нанести на подготовленную поверхность кистью или валиком 1 - 2 слоя. Работать при температуре не ниже +5С. Не наносить на замерзшее основание. Избегать окраски при высокой температуре воздуха и поверхности, под прямыми солнечными лучами, а также во время дождя и тумана. Окончательную износостойкость покрытие приобретает примерно через 2 недели.
Связующее вещество	алкидная эмульсия
Сухой остаток, %	55 - 60
Вязкость, RVT 5/20	6000-9000 мПа*s
Плотность	1,15-1,20 кг/м
Блеск, 60 Gardner	40 - 50, полуглянцевый
Рабочие инструменты	Кисть или валик. По окончании работ инструменты промыть водой.
Расход	6 - 10 м2/л (на каждый слой)
Время высыхания	Первый слой через 3 - 4 часа, второй - через 10 - 12 часов.
Хранение	Гарантийный срок хранения - 2 года. Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре +5...+30С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Содержание ЛОВ Меры предосторожности	Данный продукт соответствует директиве ЕС 88/379/ЕЕС и 2004/42/ЕС. Группа A/d, предельное содержание ЛОВ составляет 130 г/л. Максимальное содержание ЛОВ в данном продукте 30 г/л. В соответствии с Регламентом по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей № 1272/2008 (Регламент CLP), данная продукция не классифицируется как опасная. Содержит кобальтовую соль 2-этил-гексановой кислоты. Может вызвать аллергическую реакцию. Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. При работе следовать общим правилам гигиены труда. Для очистки загрязненной поверхности и предметов использовать воду. Не использованную краску утилизировать как обычный отход. Чистую, сухую упаковку отнести в пункт сбора и повторного использования упаковки.
Упаковка	0,5; 1 л; 2,5 л; 5 л; 10 л