

"SOLVEOIL PROTEKTOR"




грунт деревозащитный для наружных и внутренних работ



- содержит льняное, тунговое и касторовое масло
- глубоко пропитывает древесину
- защищает от влаги, грязи и гниения
- уменьшает растрескивание древесины
- со слабым запахом
- содержит натуральные воска



"SOLVEOIL PROTEKTOR" натуральное грунтовочное масло для наружных и внутренних работ с водоотталкивающим эффектом

Сфера применения/ Свойства	Хорошо впитывающееся и быстро высыхающее высококачественное деревозащитное грунтовочное масло со слабым ароматом на базе натуральных масел, смол и восков для наружной и внутренней обработки деревянных поверхностей. На деревянной поверхности образуется натуральная поверхность с отличными диффузионными и освежающими свойствами. Содержит добавки против гниения и синевы. Уменьшает растрескивание древесины. Улучшает адгезию для последующего нанесения масел, лазурей и красок на масляной основе.
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой и чистой. Древесина не должна содержать грибковых повреждений. Для очистки и отбеливания древесины используйте чистящее средство "Solveoil HolzEntgrauer Gel", а для очистки и удаления зеленого налета - "Solveoil Wash Clean". После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть водой и высушить. Необработанные металлические детали предварительно обработать антикоррозионным грунтом.
Нанесение	Перед употреблением масло перемешать. Не разбавлять! Нанести масло равномерно тонким слоем с помощью кисти или валика вдоль волокон древесины. Количество промазываний зависит от впитывающих способностей масла в древесину. Хвойные породы и бук впитывают больше масла, лиственные - меньше. При необходимости добавить масло. Процесс повторять, пока древесина не будет хорошо пропитана маслом. Дать высохнуть 20-30 минут. После этого удалить все не впитавшееся масло с поверхности древесины и натереть. Не позволять высыхать не впитавшемуся маслу! Не впитавшееся засохшее масло оставляет на поверхности липкие, блестящие пятна. Через 24 - 48 часов загрунтованную поверхность можно обрабатывать финишными покрытиями: маслами, красками, восками и лазурями на масляной основе. Окончательная твердость масла достигается через 8 - 14 дней. До истечения этого времени не рекомендуется мыть поверхность.
Связующее вещество	эфир канифоли, льняное, тунговое и касторовое масло
Сухой остаток, %	20 - 25
Вязкость, ВЗ 4 мм	12-- 15
Плотность	0,86 - 0,88 кг/м
Расход	10 - 14
Количество слоев	1 - 2 (по мере необходимости).
Время высыхания	18 - 24 часа
Очистка инструментов	По окончании работ инструменты очистить уайт-спиритом или скипидаром.
Содержание ЛОВ	Данный продукт соответствует директиве УС 88/379/ЕЕС и 2004/42/ЕС. Группа А/н, предельное содержание ЛОВ составляет 750 г/л. Максимальное содержание ЛОВ в данном продукте составляет 640 г/л.
Упаковка	1 л; 2,5 л; 5 л; 10 л
Техника безопасности	Содержит углеводороды С9-С11, n-алканы, изоалканы, циклические, <2% ароматических и 2-butanoxum. Огнеопасные жидкости и пары. Может вызвать реакцию кожи. Может вызвать сонливость и головокружение. Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании. Вредно для водных организмов, с долгосрочными последствиями. Беречь от детей. Если требуется медицинская помощь, предъявить упаковку или этикетку продукта. Избегать вдыхания паров. Носить защитные перчатки. Использовать в хорошо вентилируемом помещении. Избегать нагревания/искр. Не курить. Не выливать в канализацию. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Вымыть обильно водой с мылом. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или врачу. Не вызывать рвоту.
   Осторожно !	Внимание: Опасность самовозгорания! Смоченные маслом тряпки или другие вспомогательные материалы для предупреждения их самовозгорания положить в наполненную водой, плотно закрывающуюся банку или ведро.