"SOLVEOIL WAX PARKET FINISH"

UNIVERSAALNE VEDELIK VAHA

- **sisaldab linaseemne-,kastoor- ja tungaõli**
- **sisaldab karnauba-ja mesilasvaha**
- **hea kulumiskindlus**
- **vähese lõhnaga**
- **lihtne kasutada**

"SOLVEOIL WAX PARKET FINISH"

UNIVERSAALNE VEDELIK VAHA PARKETT-JA PUITPÕRANDATELE

Kasutusvaldkond/ Omadused	Spetsiaalne nõrga aroomiga hästi imenduv ja kiiresti kuivav universaalne vedelik vaha , mis on valmistatud naturaalõlide baasil soobib parkett-ja puitpõrandatele, treppidele, mööblile. Vedelik vaha mõjub soodsalt töödeldava pinna loomulikule struktuurile ja värvile, küllastab ja tasandab ebaühtlaselt imenduvaid pindu. Sisaldab vahad ja tõrjuvad abiained. Ainult sisetöödeks!
Pinna ettevalmistamine	Töödeldav pind peab olema kuiv, puhas ja puidu niiskus ei tohi ületada 20% Sobiv temperatuur +10...+22^0 C, lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%. Varasemalt lakitud pinnad tuleb täielikult puhastada vanast lakist, õlist, vahast, silikoonist, tolmust.
Õlimine	Enne kasutamist tuleb "Solveoil Wax Parket Finish" hoolikalt segada. Kandke õli pinnale ühtlase õhukese kihina spaati, pintsli, rulli, pihusti (1,5-1,7 mm,surve 2,5-3 bar) või aplikaatori abil. Seejärel eemaldage liigne, imendumata õli ning hõõruge pind üle pruuni poleerkettaga (150 pööret minutis), kasutades selleks kahe kiirusega poleerimismasinat. Vajadusel lisage veel õli. Õliga täitanud ja ühevärviliseks muutunud puitpind poleerige 30-60 minuti möödudes punase poleerimiskettaga. Aluspinda mitteimendunud liigne üli eemaldage käsitsi lapiga või siledapinnalise lapiga kaetud poleerimisketta abil. Imendumata jäänud kuivanud õli jätab põrandapinnale kleepuvad ja läikivad laigud. 12-18 tundi möödudes poleerige pinda kuivat punase poleerimiskettaga. Vahetage ketast kui see on õlist läbi imbunud. Lõplikult poleerige pinda siledapinnalise lapiga kaetud poleerimiskettaga (300 pööret minutis).
Sideaine	naturaalne vaik, lina-, tunga- ja kastoorõli
Kuivjääk, %	70 - 75
Värvus	värvitu
Tihedus, kg/L	0,93 - 0,96
Kulu, m^2/L	12 - 20
Kihti kogus	1
Kuivamisaeg, tundi	8 - 24
Töövahendite puhastamine	Töövahendid puhastada White Spirit'ga või tärpentiniga
LOÜ sisaldus	Toode vastab EL direktiividele EC 88/379/EEC ja 2004/42/EC. Alaliik A/i, maksimaalne LOÜ sisaldus 500 g/L (2010 a.) Toote maksimaalne LOÜ sisaldus 120 g/L.
Pakend	0.5 L; 1 L
Ohutusnõuded **Ettevaatust**	Sisaldab:Süsivesinikud C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatseid ja 2-butanoonoksiimi. Tuleohtlik vedelik ja aur.Võib põhjustada allergilise nahareaktsiooni. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla olla surmav. Kahjulik veeorganismidele, pikaajalise toimega. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida auru sissehingamist. Kanda kaitsekindaid. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Hoida eemal sädemetest/leekidest. Mitte suitsetada. Vältida sattumist keskkonda. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Mitte kutsuda esile oksendamist. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega pinnasesse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Õliga määrdunud tekstiilmaterjalid ja õli lihvimistolm on isesüttimisohuga. Sellised jäätmed tuleb enne hävitamist säilitada vettekastetuna eraldi nüüs, kuivatada õues või koheselt põletada.

VEKKER OÜ Kopli 103, 11712 Tallinn, Estonia Tel.: +372 6 102 337 Fax: +372 6 102 737 info@vekker.ee