



PURIDUR BASE PROF 6002-10

2К ПУ ГРУНТ-ЛАК ДЛЯ МЕБЕЛИ



2-х компонентный полиуретановый грунт-лак

Сфера применения	Быстросохнущий ,двухкомпонентный, не желтеющий грунт-лак предназначен для грунтования и формирования поверхностей с открытыми порами (паркет, лестницы, мебель, двери и т.п.) . Обладает повышенными шлифовальными свойствами. Только для промышленного и профессионального использования!
Подготовка поверхности	Основание должно быть чистым, твердым, сухим и прочным. Температура материала, изделия и в помещении не должна быть ниже +15 ⁰ С. Деревянную поверхность отшлифовать наждачной бумагой № 150-240. Загрунтованную поверхность шлифовать наждачной бумагой № 240-600. Перед лакированием убрать с деревянной поверхности всю шлифовальную пыль.
Применение	Перед применением грунт-лак тщательно перемешать с отвердителем "Purideck HR1000" в соотношении 100 : 10 и выдержать в течении 30 минут. После введения отвердителя грунт-лак необходимо использовать в течении 8 часов. В случае необходимости разбавить грунт-лак до необходимой вязкости растворителем "Solvepur 1010, 1020". Нанести на подготовленную поверхность безвоздушным распылителем в 1 - 2 слоя. Работать при температуре не ниже +15 ⁰ С. Вскрытые емкости тщательно закрывать. Провести пробное грунтование!! Только для профессионального использования!!
Связующее вещество	полиакрилат
Сухой остаток, %	28 - 30 без отвердителя
Вязкость, ВЗ-4 мм,сек	40 - 45 / рабочая вязкость 25 - 30 сек.
Плотность	0,95-0,98 кг/л
Рецептура рабочего состава	100 в.ч.грунта "Purideck Base Prof 6002-10" и 10 в.ч. отвердителя "Purideck HR 1000"
Рабочие инструменты	Безвоздушный распылитель (размер форсунок 1,5-2 мм.,давление 2,5-3,5 бар) По окончании работ инструменты промыть нитрорастворителем или растворителем "Solvepur 1010,1020".
Расход	100 - 200 г/м2 за одно нанесение, максимальный расход 550 - 600 г/м2
Время высыхания	от пыли: 20 - 30 минут, до следующего лакирования: 2 - 2,5 часа, до штабелирования: 12 часов
Хранение	Гарантийный срок хранения - 2 года. Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре +5... +30 ⁰ С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Содержание ЛОВ	Максимальное содержание ЛОВ в данном продукте 650 г/л. Соответствует требованиям DIN EN 12720,1В.
Меры предосторожности	  Осторожно! <p>Опасно. Содержит бутилацетат и изопропилацетат. Легко воспламеняющаяся жидкость и пар. Вызывает серьезное раздражение глаз. Может вызвать сонливость или головокружение. Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Держать в месте, недоступном для детей. Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течении нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.</p> <p>Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Упаковку, сухие обычные и опасные жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.</p>
Упаковка	5 л; 25 л