

"COMBI WASH FELGEN ULTRA"


VELGEDE PUHASTUSVEDELIK



- ei sisalda happeid ja fosfaate
- efektiivne eemaldab tahmast
- sisaldab natriummercaptoacetaat



VELGEDE PUHASTUSVEDELIK

Kasutusvaldkond	"Combi Wash Felgen Ultra"- velgedepuhasti <i>wash clean</i> toimeainega on ette nähtud velgede efektiivseks puhastamiseks väljaheite gaasidest, tahmast, õlist, bituumenist, roostest, kummist, rasvadest ja ketaste hõõrdumisel tekkinud metallijääkidest. Raskendab korduva mustuse teket piduriketastel. Ei sisalda happeid ja fosfaate. Ei kahjusta värvitud/lakitud pindasid.
Kasutamine	Kandke (pihustage) puhasti määratud osadele ja ketastele. Oodake 3 - 10 minutit kuni pealispind omandab violetse värvi. Seejärel eemaldage kiht veesurvega. Raskesti määratud pinnad puhastage eelnevalt tugeva harjaga. Mitte kasutada ainet kuumadel ketastel. Mitte lasta ainet kuivada puhastataval pinnal. Regulaarne puhastamine tagab optimaalse ketaste puhtuse.
Koostis	< 5% anioonseid pindaktiivseid ained, < 5% mitteionogeenseid PAA, natriummercaptoacetat.
Värvus	sinine
pH	8,5 - 9,0
Viskoossus, V3-4 mm	25 - 35
Tihedus	1,05 - 1,10 kg/L
Biolagundatavus	> 90%
Tööriistad	Vahugeneraator, pihusti. Pärast töö lõpetamist pesta tööriistad veega.
Säilitamine	24 kuud kindalt suletud nõus. Hoida külmumise eest.
Ohutusabinõud	 Ettevaatust! Xi - ärritav Sisaldab natriummercaptoacetaat. Allaneelamisel kahjulik Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Pärast käitlemist pesta hoolega. Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veelkord. Tooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijätmete kogumispunkti Pakend on polüetüleenist. Kasutatud loputatud pakend on taaskasutatav. Transpordi pakend on taaskasutatav lainepapp ja polüetüleenkile.
Pakend	1 L; 4 L; 25 L