


"GRAFFITI EEMALDAJA 100 GEL"

GRAFFITI EEMALDAJA



ÜHEKOMPONENTNE GRAFFITI EEMALDAJA

Kasutusvaldkond	Tiksotroopne lahustibaasil graffitite eemaldusvahend. Puhastamiseks nt; looduslikult kivilt, betoonilt, telliselt, krohvilt, skulptuuridelt, metallilt ja erinevalt arhitektuurilistelt ehituselt.
Eeltöö	Pind peab olema kuiv ja puhas. Sobiv temperatuur + 10 °C + 30 °C.
Värvimine	Sega eemaldusvahend hoolikalt enne kasutamist. Mitte lahustada! Pintselda või pritsi pinnale, jäta 5 - 60 min. mõjuma. Vajadusel lisa ainet, hoia pind märg. Siledalt pinnalt pühi lapiga; ebatasastpinda küüri harja või nuustikuga. Loputa veega puhtaks; poorset kivipinda pese survepesuriga. Vajadusel korda toimingut lastes pinnal enne kuivada. Ära unusta pinda loputada veega! Kui "Graffiti Eemaldaja 100 GEL" ei puhastab hästi, siis kasutage "Graffiti Eemaldaja 200 GEL" või "Graffiti Eemaldaja 300 GEL". Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks!!!
Koostis	spetsiaalne lahusti ja piirituse segu, < 5% mitteonogene PAA
Kuivjääk, %	3 - 3,5
Viskoossus, V3-6 mm	40 - 45 sek.
Tihedus	1,00 -1,01 kg/L
pH, 10%	7,8 - 8,2
Töövahendid	Pintsel, rull . Töövahendid puhastada veega ja seebiga.
Kulu	2 - 10 m ² /L
Ootamisaeg	5 - 60 min.
Säilitamine	2 aasta. Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis hästi ventileeritavas jahedas kohas temperatuuril < 30 °C. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.
Ohutusnõuded	 Ettevaatust! <p>Xi-kahjulik. Tuleohtlik vedelik ja aur. Kahjulik sissehingamisel ja allaneelamisel. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendeid. Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadestpindadest. Mitte suitsetada. SILMA SATTIMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.</p> <p>Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijäätme kogumispunkti. Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti.</p>
Pakend	1 L; 2,5 L; 25 L